

CYKY1系列电涌保护器

CYKY1系列电涌保护器快速选型表

编码原则




CYKY1电涌保护器				
产品名称	壳架等级	极数	最大持续工作电压	遥信
CYKY1	20kA	2P	385V	/
	20:20kA 40:40kA 60:60kA 80:80kA 100:100kA	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P 5: 1P+N 6: 3P+N	275: 275V 340: 340V 385: 385V 440: 440V	缺省: 无 Yx: 遥信
Y1	20	2	385	/

订货代号即: Y1202385

主要技术参数

CYKY1电涌保护器技术参数						
产品型号		CYKY1-20	CYKY1-40	CYKY1-60	CYKY1-80	CYKY1-100
标称放电电流In	kA	10	20	30	40	50
最大放电电流Imax	kA	20	40	60	80	100
最大允许后备保险丝强度 AgL		50	100	125	160	200
最大持续工作电压 Uc	V	275 340	275 340	275 340	275 340	275 340
最大允许后备保险丝强度		385 440	385 440	385 440	385 440	385 440
保护水平 Up	kV	1.3 1.5 1.6 1.8	1.5 1.8 1.8 2.0	1.6 1.9 2.0 2.2	2.2 2.5 2.5 2.8	2.3 2.5 2.5 2.8
漏电流75%Uc 1mA	μA	≤ 20				
	ns	≤ 25				
波形	μs	8 / 20				
产品结构		插拔式				
保护等级		二级保护				
极数		1P,2P,3P,4P,1P+ N,3P+ N				
工作状态指示窗口		有 (绿色:正常; 红色: 故障)				
接线端子接线能力		铜导线最小 4mm ² , 最大:单股 36mm ² , 多股: 25mm ²				
符合标准		GB18802.1/IEC61643 -1				
可选附件		有 (YX) 遥信				

附件	
遥信 YX	
额定工作电压 Ue	125V
额定工作电流 Ie	1A
触点	一个常开触点, 一个常闭触点
功能	当 SPD 模块失效脱离后, 常开触点将闭合 常闭触点将断开, 送出故障信息



接线能力: 1.5mm²(max)
Umax: AC125V Imax: 1A